

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 1 de 16

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome do produto: VERNIZ PARA VELAS

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas: COLORAÇÃO DE VELAS

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Susana Cristina Moreira da Silva Uni. Lda – Glicerinas.pt
Rua Casimiro da Silva, 90
4485-883 Vilar do Pinheiro
Portugal
+351 966 872 061
geral@glicerinas.pt

1.4 NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Contato de Emergência, 24 horas : 112

Contato Local de Emergência: +351 966 872 061

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento EC 1272/2008 [CLP] conforme alterado.

Definição de produto

Mistura

Irritação Ocular - Cat.2

H319

Líquido e vapor altamente inflamáveis - Cat.2

H225

Pode provocar irritação respiratória – STOT SE 3

H335

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 2 de 16

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra de advertência:

Perigo

Pictograma

GHS02	Chama
GHS07	Ponto de exclamação

Advertências de perigo (H):

H225	Líquido e vapor altamente inflamáveis.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Recomendações de prudência (P):

P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P403 + P233	Manter o recipiente bem fechado. Guardar num sítio ventilado.
P240	Ligar à terra/equipotencializar o recipiente e o equipamento recetor.
P243	Tomar medidas para evitar descargas eletrostáticas.
P242	Utilizar apenas ferramentas que não produzam faíscas.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 3 de 16

- P303+P361+P353** EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
- P264** Lavar cuidadosamente as áreas afetadas após o manuseamento.
- P305+P351+P338** EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contacto, se presentes e se for fácil. Continuar a enxaguar.
- P337+P313** Caso a irritação ocular persista: consultar um médico.
- P261** Evitar respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P312** Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/... caso se sinta indisposto.
- P501** Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduo perigoso.
- P304+P340** EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição confortável para respirar.

Componentes perigosos para rotulagem

Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio

Disposições especiais relativas à rotulagem de determinadas misturas

Não aplicável

2.3 Outros perigos Não aplicável

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias

Mistura de solventes, agentes corantes e aditivos.

3.2 Misturas

Ingredientes e Classificação de Segurança (Regulamento (CE) nº 1272/2008)

Acetona: 50% – 74,99

Nº CAS: 67-64-1

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 4 de 16

Nº CE: 200-662-2

Nº de registo REACH: 01-2119471330-49

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H336

Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio: 10% – 24,99%

Nº CAS: 123-86-4

Nº índice UE: 607-025-00-1

Nº CE: 204-658-1

Nº de registo REACH: 607-025-00-1

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3; H336

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros

Informação geral

Se se sentir mal, procurar aconselhamento médico.

Em caso de inalação

Levar a vítima para o ar fresco. Procurar assistência médica em caso de sintomas ou dificuldades.

Em caso de contacto com a pele

Remover os resíduos com água e sabão.

Em caso de contacto com os olhos

Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente abundante durante 10 a 15 minutos, mantendo as pálpebras afastadas. Procurar assistência médica se a irritação persistir.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 5 de 16

Em caso de ingestão

NÃO provocar o vômito. Enxaguar imediatamente a boca e beber bastante água. Procurar tratamento médico em caso de sintomas ou complicações.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, ambos agudos e retardados

Nenhum conhecido.

4.3. Indicação de atendimento médico imediato e tratamento médico adequado

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Em caso de incêndio, extintores adequados devem ser usados. **Apague com os seguintes meios:** espuma, dióxido de carbono ou pó seco. **Meios de extinção inadequados:** jato de água.

5.2 Perigos específicos do produto

Óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono e dióxido de carbono.

5.3. Recomendações à brigada de incêndio

Os recipientes próximos do fogo devem ser retirados ou arrefecidos com água.

Informações adicionais

Não permitir que a água utilizada na extinção do incêndio entre em esgotos, no solo ou em cursos de água.

Não permitir que a água de combate a incêndios penetre em águas superficiais ou subterrâneas. A água contaminada de extinção deve ser eliminada de acordo com a regulamentação das autoridades competentes.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 6 de 16

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evitar a formação de aerossóis. Não respirar vapores/aerossóis. Manter afastado de fontes de ignição — não fumar. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Usar vestuário de proteção adequado. Remover imediatamente toda a roupa contaminada. Manter as pessoas não protegidas afastadas.

6.2 Precauções ambientais

Não permitir a entrada no solo, águas subterrâneas, águas superficiais ou esgotos. Deve ser evitada a libertação para o ambiente.

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza

Absorver com material ligante de líquidos (por exemplo, areia, terra diatomácea, agentes ligantes ácidos ou universais) e colocar em recipientes fechados para eliminação. Garantir ventilação adequada. Limpar as áreas contaminadas com um detergente doméstico standard. Para limpar o chão e todos os objetos contaminados por este material, utilizar acetona.

6.4 Referência a outras secções

Equipamento de proteção individual: ver secção 8.

Eliminação: ver secção 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para manuseamento seguro

Recomendações para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Não respirar os vapores. Durante a utilização, não comer, beber, fumar ou cheirar o produto. Garantir uma renovação de ar suficiente e/ou ventilação por extração nos locais de trabalho. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Executar os trabalhos sob capela de exaustão.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 7 de 16

Assegurar ventilação adequada e exaustão local conforme necessário. Os vapores concentrados são mais pesados do que o ar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo incompatibilidades

Requisitos para armazéns e recipientes

Manter afastado de fontes de ignição e calor. Armazenar em local fresco e seco. Armazenar num local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta. Apenas pessoal treinado pode ter acesso à área de armazenamento.

Classe de armazenamento: 10

7.3 Utilizações finais específicas

Utilização geral: Coloração de velas

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Exposure limit values: components

Aceton

State	Type	Value	Unit	Text
AUS	TWA	1185,00	mg/m ³	-
AUS	ST = short-term exposure limit (STEL)	2375,00	mg/m ³	-
AUT	TWA	1200,00	mg/m ³	-
AUT	ST = short-term exposure limit (STEL)	4800,00	mg/m ³	-
BEL	TWA	1210,00	mg/m ³	-
BEL	ST = short-term exposure limit (STEL)	2420,00	mg/m ³	-
CAN	TWA	250,00	ppm	Ontario
CAN	TWA	1190,00	mg/m ³	Québec
CAN	ST = short-term exposure limit (STEL)	500,00	ppm	Ontario
CAN	ST = short-term exposure limit (STEL)	2380,00	mg/m ³	Québec
CHE	TWA	1200,00	mg/m ³	-
CHE	ST = short-term exposure limit (STEL)	2400,00	mg/m ³	-
CHN	TWA	300,00	mg/m ³	-
CHN	ST = short-term exposure limit (STEL)	450,00	mg/m ³	-

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 8 de 16

DEU	TWA	1200,00	mg/m ³	AGS/DFG
DEU	ST = short-term exposure limit (STEL)	2400,00	mg/m ³	AGS/ DFG
DNK	TWA	600,00	mg/m ³	-
DNK	ST = short-term exposure limit (STEL)	1200,00	mg/m ³	-
ESP	TWA	1210,00	mg/m ³	-
FIN	TWA	1200,00	mg/m ³	-
FIN	ST = short-term exposure limit (STEL)	1500,00	mg/m ³	-
FRA	TWA	1210,00	mg/m ³	-
FRA	ST = short-term exposure limit (STEL)	2420,00	mg/m ³	-
GBR	TWA	1210,00	mg/m ³	-
GBR	ST = short-term exposure limit (STEL)	3620,00	mg/m ³	-
HUN	TWA	1210,00	mg/m ³	-
HUN	ST = short-term exposure limit (STEL)	2420,00	mg/m ³	-
IRL	TWA	1210,00	mg/m ³	-
ITA	TWA	1210,00	mg/m ³	-
JPN	TWA	500,00	ppm	MHLW
JPN	TWA	470,00	mg/m ³	JSOH
KOR	TWA	1188,00	mg/m ³	-
KOR	ST = short-term exposure limit (STEL)	1782,00	mg/m ³	-
LVA	TWA	1210,00	mg/m ³	-
NLD	TWA	1210,00	mg/m ³	-
NLD	ST = short-term exposure limit (STEL)	2420,00	mg/m ³	-
NOR	TWA	295,00	mg/m ³	-
NZL	TWA	1185,00	mg/m ³	-
NZL	ST = short-term exposure limit (STEL)	2375,00	mg/m ³	-
POL	TWA	600,00	mg/m ³	-
POL	ST = short-term exposure limit (STEL)	1800,00	mg/m ³	-
ROU	TWA	1210,00	mg/m ³	-
SGP	TWA	1780,00	mg/m ³	-
SGP	ST = short-term exposure limit (STEL)	2380,00	mg/m ³	-
SWE	TWA	600,00	mg/m ³	-
SWE	ST = short-term exposure limit (STEL)	120,00	mg/m ³	-
TUR	TWA	1210,00	mg/m ³	-
USA	NIOSH REL	590,00	mg/m ³	NIOSH
USA	Cal/OSHA PEL	2400,00	mg/m ³	OHSA
ZZE	TWA	1210,00	mg/m ³	-

DNEL overview

Acetone

Area of application	Route of exposure - potential health hazard	Value	Unit
DNEL worker	DNEL long-term dermal (systemic)	186,000	mg/kg bw/day
DNEL worker	DNEL acute inhalative (local)	2420,000	mg/m ³
DNEL worker	DNEL long-term inhalative (systemic)	1210,000	mg/m ³
DNEL Consumer	DNEL long-term oral (repeated)	62,000	mg/kg bw/day
DNEL Consumer	DNEL long-term dermal (systemic)	62,000	mg/kg bw/day
DNEL Consumer	DNEL long-term inhalative (systemic)	200,000	mg/m ³

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 9 de 16

8.2 Controle de exposição

Proteção respiratória

Com utilização correta e adequada, e em condições normais, não é necessária proteção respiratória. Garantir boa ventilação e/ou sistema de exaustão na área de trabalho. Quando se formarem aerossóis e vapores, usar aparelho de filtragem tipo A (= contra vapores de compostos orgânicos). A proteção respiratória deve ser usada sempre que os níveis WEL forem excedidos.

Proteção das mãos

Usar luvas adequadas. Tipo de luvas recomendado: borracha de butilo (butyl caoutchouc). Observar as instruções do fabricante das luvas relativamente à permeabilidade e ao tempo de rutura.

Proteção ocular

Óculos de proteção hermeticamente ajustados.

Proteção do corpo

Usar vestuário e calçado de proteção adequados.

Proteção geral e higiene

Manter afastado de alimentos e bebidas. Durante a utilização não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos antes de pausas e após o trabalho. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Lavar o vestuário contaminado antes de reutilização. Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas

Estado físico:	Líquido
Cor:	Transparente
Odor:	Característico

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 10 de 16

	min	max		
Melting point/freezing point	---	---		
Initial boiling point and boiling range	> 55 °C	---		
Flammability			---	
Explosion limits	2,6 Vol%	13 Vol%		
Flash point/flash point range	-18 °C c. c.	---		
Ignition temperature	---	---		
PH	---	---	---	---
Viscosity	0 mPa.s	0 mPa.s	---	---
	---	---	---	---
Solubility	---		---	---
Partition coefficient: n-octanol/water	---			---
Vapour pressure	250 hPa	---	20 °C	---
Density and/or relative density	0,973 g/ml	---	25 °C	---
Relative vapour density	---	---		---
Bulk density	---	---	---	
Flow time 4mm (DIN)	11 sec			
Water solubility	Product is difficult to dissolve in water.			

9.2 Outras informações: Não aplicável

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade: Não aplicável.

10.2 Estabilidade química: Estável nas condições de manuseamento e armazenamento recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas: Nenhum conhecido. Sem riscos especiais a mencionar.

10.4 Condições a serem evitadas: Não são conhecidos efeitos adversos até à data, quando o produto é corretamente manuseado. Evitar a formação de aerossóis. Os vapores/aerossóis devem ser extraídos diretamente no ponto de origem. Altamente inflamável. Manter afastado de fontes de ignição — não fumar. Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas. Os vapores concentrados são mais pesados do que o ar.

10.5 Materiais incompatíveis: Ácidos, bases e oxidantes fortes.

10.6 Produtos perigosos de decomposição: em caso de incêndio, podem formar-se gases perigosos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 11 de 16

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos de perigo

Observações gerais

Não foram realizados ensaios toxicológicos com a mistura.

Ensaio toxicológicos: componentes

Aceton

oral <i>Rat</i>	LD50	5800.0	mg/kg	OECD 401
inhalative <i>Rat</i>	LC50	76.0	mg/L	-
dermal <i>Rat</i>	LD50	15800.0	mg/kg	-

Toxicological tests: components

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic

oral <i>Rat</i>	LD50	13100.0	mg/kg	(IUCLID)
dermal <i>Rabbit</i>	LD50	14100.0	mg/kg	(IUCLID)

Acute toxicity	not established
Skin corrosion/irritation	not established
Serious eye damage/eye irritation	not established
Sensibilisation: Respiratory system	No data available
Sensibilisation: Skin	No data available
Aspiration hazard	No data available
STOT-single exposure	not established
STOT-repeated exposure	No data available

Carcinogenic, germ cell mutagen and reproduction effects (CLP)

Germ cell mutagenicity	No data available
Carcinogenicity	No data available
Reproductive toxicity	No data available

11. Informações Toxicológicas

- Não aplicável

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 12 de 16

12.1. Toxicidade:

Toxicidade aquática: Não aplicável

12.2. Persistência e Degradabilidade

Não aplicável

12.3. Potencial de Bioacumulação

Não aplicável

12.4. Mobilidade no Solo

Dados não disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB

Não aplicável

12.6. Propriedades de desregulação endócrina

Não aplicável

12.7. Outros efeitos adversos

As propriedades ecotoxicológicas desta mistura são determinadas pelas propriedades ecotoxicológicas dos componentes individuais (ver secção 3).

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação aplicável. Não eliminar juntamente com os resíduos domésticos. Deve ser evitada a libertação para o ambiente.

Embalagens contaminadas – recomendação:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 13 de 16

Entregar as embalagens vazias ou resíduos de embalagens à entidade responsável pela eliminação de resíduos perigosos. Evitar a libertação para o ambiente

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Número ONU

Nº ONU ADR/RID: **UN1263**

Nº ONU IMDG: **UN1263**

Nº ONU IATA-DGR: **UN1263**

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Designação do produto (ADR/RID): **Tinta**

Designação oficial (IATA-DGR): **Tinta**

Designação oficial (IMDG): **Tinta**

14.3 Classe(s) de perigo para o transporte

Classe ADR/RID: **3**

Código de classificação: **F1**

Classe IATA-DGR: **3**

Risco subsidiário: —

Classe IMDG: **3**

Risco subsidiário: —

14.4 Grupo de embalagem

Grupo de embalagem ADR/RID: **II**

Grupo de embalagem IMDG: **II**

Grupo de embalagem IATA-DGR: **II**

14.5 Perigos para o ambiente

EmS: **F-E, S-E**

Estiva e segregação: **Categoria de estiva B**

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 14 de 16

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Etiqueta de perigo ADR: 9

14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da IMO

Informações adicionais

EQ: E2

Quantidades limitadas: 5 L

Disposições especiais:

- ADR: 163, 367, 640C + 650
- IMDG: 163, 367
- IATA: A3, A72, A192

Restrição em túneis: (D/E)

Categoria de transporte: 2

Número de identificação de perigo: 33

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente relativas a esta substância ou mistura

Regulamentação nacional

Europa

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 15 de 16

Alemanha

Classe de armazenamento: **10**

Classe de perigo para a água: **2**

Decreto de Acidentes Graves (12. BImSchV): —

Informação sobre limitações de trabalho

Não são necessárias medidas especiais. Devem ser respeitadas as restrições de emprego para menores de acordo com a Diretiva de Proteção do Trabalho de Jovens (94/33/CE).

Devem também ser respeitadas as restrições de emprego previstas na Diretiva de Proteção da Maternidade (92/85/CEE) para grávidas ou mulheres a amamentar.

15.2 Avaliação da segurança química

Não foi realizada uma avaliação da segurança química para a mistura/substância.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Frases de perigo (CLP)

H225 Líquido e vapor altamente inflamáveis.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

EUH066 A exposição repetida pode provocar secura ou fissuras na pele.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

Motivo da alteração

Abreviaturas

— Sem dados, não determinado ou não aplicável

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: VERNIZ TRANSPARENTE BRILHO

Data da revisão: 23.08.2029

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 16 de 16

REACH Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)

OCDE (OECD) Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

LD50 Dose letal mediana

LC50 Concentração letal mediana

EC50 Dose efetiva mediana

IC50 Concentração inibitória mediana

VCI Associação da Indústria Química

CAS Chemical Abstract Service

EINECS Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes

ELINCS Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

NLP Já não considerados polímeros

CLP Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem

CE (EG) União Europeia

WGK Classe de perigo para a água (de acordo com AwSV, Anexo 1 (5.2))

AGW Limite de exposição profissional

ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada

RID Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

MARPOL Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

EmS Planos de emergência

PBT Persistente, bioacumulável e tóxico

vPvB Muito persistente e muito bioacumulável